

MEMBRAPOL CAMPER PRIMER

PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE PER I TETTI DEI CAMPER



DESCRIZIONE PRODOTTO

MEMBRAPOL CAMPER PRIMER è un primer bicomponente in dispersione acquosa. Il prodotto viene applicato sul tetto e sulle altre superfici del camper. Utilizzato come ponte di adesione nel ciclo d'impermeabilizzazione MEMBRAPOL 260 CAMPER. Il film applicato ed essiccato è antiassorbente, antipolvere e inattaccabile da muffe e batteri.

CAMPI DI IMPIEGO

- Primer per il ciclo impermeabilizzante MEMBRAPOL 260 CAMPER
- Primer per camper con tetto in vetroresina

VANTAGGI

- Composizione atossica e inodore facilmente applicabile anche in ambienti poco aerati
- Elevate caratteristiche meccaniche, durezza e resistenza all'abrasione
- Facilità d'applicazione
- Applicabile da +8°C a +28°C del supporto con umidità relativa del 75% e del pavimento 6%
- Temperatura di esercizio da -25°C a +90°C (in aria)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Colore: bianco

Consumi: **MEMBRAPOL CAMPER PRIMER** si applica in singola mano, con un consumo di circa 0,200 kg/mq. Porosità della superficie, umidità, temperatura, il metodo di applicazione possono variare i consumi e i tempi di asciugatura indicati.

Imballi: confezione da 0,8+0,2 kg e da 2+0,5 kg

Immagazzinaggio: **MEMBRAPOL CAMPER PRIMER** è utilizzabile entro 12 mesi dalla data di confezionamento. Proteggere il materiale da umidità, gelo e luce del sole diretta. Temperatura di deposito: da +5°C a +30°C. I prodotti devono rimanere nei contenitori originali, non aperti.

MEMBRAPOL CAMPER PRIMER

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Per una buona riuscita dei lavori, è fondamentale che le superfici da trattare siano carteggiate, depolverizzate e perfettamente pulite con acqua.

Preparazione e applicazione del prodotto

MEMBRAPOL CAMPER PRIMER è un prodotto a due componenti da miscelare ed emulsionare perfettamente al momento dell'uso, versando il componente B nel componente A e agitando fino a ottenere una massa omogenea e priva di grumi. A seconda dei casi, il prodotto può essere diluito con acqua fino al 30% in peso, la diluizione deve essere effettuata dopo la miscelazione dei due componenti. Dopo l'applicazione di **MEMBRAPOL CAMPER PRIMER** si può procedere con l'applicazione della membrana poliuretanica impermeabilizzante MEMBRAPOL 260 CAMPER.

MISURE DI SICUREZZA PER LA SALUTE

Durante la preparazione e l'applicazione di **MEMBRAPOL CAMPER PRIMER**, si raccomanda di usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina. Durante l'applicazione, non mangiare, non bere e non fumare. In caso di contatto con gli occhi, o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Si raccomanda, inoltre, di non disperdere il prodotto nell'ambiente.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'USO SICURO DEL PRODOTTO, SI RACCOMANDA DI CONSULTARE L'ULTIMA VERSIONE DELLA SCHEDA DATI SICUREZZA.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZE

I nostri consigli tecnici (verbali, scritti), o le nostre prove sono dettati dalla buona fede ma non rappresentano una garanzia. I prodotti da noi forniti non vengono seguiti durante la fase di applicazione, e non potendo essere a conoscenza neanche dei processi intenzionali o i modi di utilizzo e lavorazione degli stessi, non possiamo rilasciare garanzie. Diversamente, è nostra responsabilità un possibile difetto della produzione del materiale (qualora, appunto sia stabilita la completa responsabilità del danno a causa di un difetto di produzione e non da parte di terzi) In caso di dubbio sulla causa del danno è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra priorità è offrire prodotti di qualità costante come specificato nelle nostre *condizioni generali di vendita e consegna*.